ENGMAR | Solutions d'aspiration innovantes pour la protection des soudeurs

ENSEMBLE BRAS ASPIRANT ARMOWELD ET CAPTEUR LAMINAIRE REVOLFLOW

FABRIQUÉ EN FRANCE

AVANTAGES PRODUIT

- **Structure renforcée** pour un bon équilibre lors du déploiement du bras.
- Ne perturbe pas le bain de soudure.
- Armature située à l'extérieur du bras facilitant la maintenance et optimisant l'aéraulique.
- Dégagement de la zone de travail.
- Aspiration à l'opposé des voies respiratoires.
- Moins de déplacement grâce à l'étendue de la zone de traitement.

FLEXIBILITÉ D'UTILISATION

Bras articulé avec une portée allant jusqu'à 8 m.

BRAS ASPIRANT ARMOWELD

MANIABILITÉ

- Orientation à 360°
- Raccord flexible permettant d'orienter le capteur laminaire.

CAPTEUR LAMINAIRE REVOLFLOW

Débit conforme à la réglementation en vigueur

Découvrez notre vidéo produit en flashant le QR Code

NORMES EUROPÉENNES

- 2006/42/EC
- NF EN 614-1+A1

DESCRIPTION PRODUIT

L'ensemble bras articulé **ARMOWELD** et capteur laminaire **REVOLFLOW** est particulièrement performant, maniable et respecte les préconisations CARSAT en vigueur. L'articulation du bras aspirant **ARMOWELD** offre un débit de captage et une longévité supérieurs à des bras avec articulations internes. Le capteur laminaire **REVOLFLOW** intégré à l'extrémité du bras aspirant **ARMOWELD** dépend du diamètre du débit. Le capteur laminaire en bout de bras agrandit le champ d'action du flux aspirant et permet ainsi un positionnement plus éloigné du point d'émission des fumées, afin de limiter les manipulations du bras de la part de l'opérateur. Plusieurs formats sont disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES DU BRAS ASPIRANT

	BRAS 2 m	BRAS 3 m	BRAS 4 m	BRAS 5 m	BRAS 6 m	BRAS 7 m	BRAS 8 m
HAUTEUR D'MPLANTATION	2 - 2,5 m	2,5 - 3 m	3 - 3,5 m	2,5 - 3 m	2,5 - 3 m	3 - 3,5 m	3 - 3,5 m
HAUTEUR SOUS PLAFOND (bras replié)	2,5 - 3 m	3,5 - 4 m	4,5 - 5 m	3,5 - 4 m	3,5 - 4 m	4,5 - 5 m	4,5 - 5 m

RÉFÉRENCES PRODUIT

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
DIAMÈTRE 125 mm		**DIAMÈTRE 160 mm**	
ARMOWELD			
Bras aspirant de 2 m	ENARM1252	Bras aspirant de 2 m	ENARM1602
Bras aspirant de 3 m	ENARM1253	Bras aspirant de 3 m	ENARM1603
Bras aspirant de 4 m	ENARM1254	Bras aspirant de 4 m	ENARM1604
Bras aspirant de 3 m + rallonge de 2 m	ENARM1255	Bras aspirant de 3 m + rallonge de 2 m	ENARM1605
Bras aspirant de 3 m + rallonge de 3 m	ENARM1256	Bras aspirant de 3 m + rallonge de 3 m	ENARM1606
Bras aspirant de 4 m + rallonge de 3 m	ENARM1257	Bras aspirant de 4 m + rallonge de 3 m	ENARM1607
Bras aspirant de 4 m + rallonge de 4 m	ENARM1258	Bras aspirant de 4 m + rallonge de 4 m	ENARM1608
REVOLFlOW			
Capteur laminaire rotatif Ø125 largeur 400 mm	CLR125400	Capteur laminaire fixe Ø125 largeur 400 mm	CLF125400
Capteur laminaire rotatif Ø160 largeur 600 mm	CLR160600	Capteur laminaire fixe Ø160 largeur 600 mm	CLF160600

OPTIONS	
Support mural pour capteur laminaire hauteur réglable sur 550 mm	SUPREGCLF
Clapet pour capteur laminaire Ø125	CLR125CLAP
Clapet pour capteur laminaire Ø160	CLR160CLAP

ENGMAR

ENGMAR SAS
Usine :
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 ST ROMAIN DE POPEY
FRANCE
+33 (0)4 74 01 10 10
contact@engmar.fr

SAS au capital de 250 000€
SIRET : 481 142 602 00046
RCS Nantes 481 142 602
APE : 4669B
TVA : FR15 481142602

GROUPE BONNEFON

Votre distributeur ENGMAR

V1-P_08-2023